



Découvrez une nouvelle façon de présenter avec un appareil à la fois compact et léger. Le nouvel i3SYNC Touch est facile à utiliser et permet à tous les participants de partager du contenu sur un écran central sur simple pression d'un bouton. Le i3SYNC est compatible avec tous les appareils dotés d'une connexion HDMI. Il suffit de brancher l'émetteur et le récepteur sans fil et vous êtes prêt pour un partage immédiat.



Caractéristiques principales



Émetteurs multiples

Basculez rapidement et facilement entre différentes présentations sur simple pres-

sion d'un bouton.



Connexion sécurisée

Établissez une connexion sécurisée entre le récepteur et l'émetteur.



Fonction aperçu sur l'écran d'accueil i3SYNC Touch.



Plug & Play

Branchez l'émetteur sur votre ordinateur portable et appuyez sur le bouton

Accessoires

Station de charge (en option)

La station de charge vous permet de charger les émetteurs tout en les stockant. Grâce son design élégant, vos salles de réunion sont rangées et prêtes à être utilisées à tout moment.



Options logicielles



**Indépendant du système d'exploitation:
Windows, Mac, Android, Linux...**

Émetteur i3SYNC Touch

INFORMATIONS PRODUIT

Modèle i3SYNC Touch

DIMENSIONS

91 x 62 x 23 mm

QUALITÉ DE TRANSMISSION

Vidéo : 1080p pris en charge

Son : Mono et stéréo pris en charge

Fonction miroir sans fil et en temps réel

APPAREIL COMPATIBLE

PC et tablette

INTERFACE

HDMI, USB

COMMUNICATION

Branchez directement le récepteur avec Wlan 802.11n 5GHz, Bluetooth 2.4Ghz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Batterie rechargeable incluse

Récepteur i3SYNC Touch

INFORMATIONS PRODUIT

Modèle Récepteur i3SYNC

DIMENSIONS

180 x 100 x 25mm

FONCTION DU RÉCEPTEUR

Vidéo : 1080p pris en charge

Son : Mono et stéréo pris en charge

Reconnaissance automatique de l'émetteur

APPAREIL COMPATIBLE

i3TOUCH ou autres écrans interactifs (suivant la norme HID)

INTERFACE

HDMI, USB

COMMUNICATION

Branchez directement l'émetteur avec WLAN 802.11n 5GHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Utilise une alimentation externe 5V4A

CONTENU DU PACK

ÉMETTEUR

Câble de charge USB

Câble court HDMI (M) vers HDMI (F)

Câble court mini DisplayPort (M) vers HDMI (F)

RÉCEPTEUR

Câble de rallonge HDMI

Câble USB pour le tactile

Support

Adaptateur d'alimentation 5V4A EU

ACCESSOIRES

Station de charge : Chargez et stockez 3 émetteurs et autres accessoires.

Adaptateurs HDMI pour une utilisation avec des appareils non HDMI : micro HDMI (M) vers HDMI (F), mini HDMI (M) vers HDMI (F), mini port d'affichage (M) vers HDMI (F), port d'affichage (M) vers HDMI (F), HDMI (M) vers HDMI (F)

CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES

Système d'exploitation	Android™ 7.0
Architecture	CPU : ARM CORTEX Dual Core A73 (2.8 GHz)
	GPU : ARM MALI-450
	RAM : 2 GB
	ROM : 16 GB
Tactile interactif	Technologie : reconnaissance tactile infrarouge V-Sense
	Détection d'entrée : 20 entrées tactiles
	Connexion tactile : 1x USB-B
	Reconnaissance : doigt ou stylet passif (taille ≥ 3 mm)
	Temps de réponse : < 25 ms
	Précision : ± 1 mm
Compatibilité	Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS
Durée de fonctionnement maximale	18 heures / jour
Langues	Anglais, néerlandais, français, allemand, danois, polonais, tchèque, suédois, finnois, norvégien, espagnol, italien, portugais, grec, roumain, russe, arabe, turc, ukrainien, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), japonais, coréen

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions produit	1988 x 1160 x 100 mm	78.27" x 45.67" x 3.94"
Poids net du produit	75 kg	
Dimensions emballé	2215 x 1370 x 280 mm	87.21" x 53.94" x 11.1"
Poids emballé	100 kg	
Modèle de montage	800 x 600	
Couleur	Encadrement noir, arrière noir	

GARANTIE

Garantie standard	5 ans
Garantie étendue (en option)	pour les établissements d'enseignement : 8 ans
	pour les entreprises : 8 ans

ACCESSOIRES

inclus	Manuel Utilisateur
	Télécommande
	Câble d'alimentation
	Câble HDMI (3 mètres)
	Câble USB (5 mètres)
	2x stylet passif
	Auget porte-marqueurs
	Support de fixation murale
En option	Séries i3FLOORSTAND – Stands et lève-écrans
	i3COMPUTER OPS

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Certifications produit	CE, FCC
------------------------	---------

CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL

i3NOTES Whiteboarding application	Faites des annotations et partagez-les immédiatement avec chaque appareil.
i3OVERLAY Application d'annotation d'écran	Ecrivez sur chaque image / application / site et enregistrez votre contenu dans i3NOTES+
Application de diffusion vidéo sans fil i3ALLSYNC	Partagez votre contenu sans fil à partir de n'importe quel appareil : (minimum : Windows 7, OSX 10.10, iOS version 7.0, Android 5.0), fonction tactile sans fil et transmission audio sur Windows et OSX. Jusqu'à 64 appareils peuvent utiliser la vue à distance simultanément pour suivre la réunion.

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	100 ~ 240 Volts – 50/60 Hz
Consommation électrique	TBA (veille < 0.5 Watt)

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0° C à 40° C
Taux d'humidité en fonctionnement	10% à 90% d'humidité relative sans condensation
Température de stockage	-20° C à 40° C
Taux d'humidité de stockage	10% à 90% d'humidité relative sans condensation
Altitude opérationnelle maximale	5 000 mètres

CONFIGURATION REQUISE POUR i3ALLSYNC

Configuration requise pour ordinateur portable client et appareil mobile

	Ordinateurs portables et tablettes	iPads, iPhones & iPods	Tablettes et téléphones Android
Système d'exploitation	Windows 7 ou plus récent OSX 10.10 ou plus récent	iOS version 7.0 ou plus récent	Android 5.0 ou plus récent
Minimum requis	Génération Intel Core i3 4th genera- tion, 4 GB RAM	iPad 3 / iPhone 5 ou plus récent	Téléphones/Tablettes avec Android 5.0 ou plus récent

CONFIGURATION RÉSEAU REQUISE

Accès réseau et Internet	Lorsque i3ALLSYNC est déployé sur le réseau existant, le PC hôte et les clients ont besoin d'une connexion réseau filaire ou sans fil avec une bande passante minimale de 20 Mbps. Lors de la présentation de contenu HD, augmentez la bande passante minimale à 50 Mbps. Comme toute application réseau, les performances globales dépendent de la bande passante disponible. L'accès à Internet est également nécessaire pour mettre à jour l'application du récepteur i3ALLSYNC.
--------------------------	---

FONCTIONNALITÉ

Screen mirroring depuis n'importe quel appareil (avec la configuration minimale)

Résolution FHD

Fonction tactile sans fil sur Windows et MAC OS.

Jusqu'à 64 appareils peuvent utiliser la vue à distance simultanément pour suivre la réunion.

App disponible dans l'Apple store, le Play store et sur i3-allsync.com. (à la fin du mois de mai 2018)

Annotez sur toutes les images partagées et enregistrez votre contenu dans le tableau blanc i3NOTES